

T.ORD

Quando anni d'esperienza fabbricano "accessori eccellenti"



GENERALITA'

Diffusore rotativo in acciaio inossidabile, sviluppato appositamente per intervenire nella fase di rimontaggio dei vini rossi, dove dalla sommità del serbatoio di vinificazione su cui è installato riesce a distribuire al meglio il mosto lungo tutta la superficie del "cappello", migliorando così l'estrazione polifenolica e di conseguenza il punto di colore dei vini rossi.

Ottimo l'utilizzo in combinazione con le pompe della serie TC.DV, dove la giusta quantità di portata assicura una corretta gestione del processo.

APPLICAZIONI



Enologia

DATI TECNICI

Conessioni	DIN 11851 (standard), Tri-clamp, SMS, GAS, ENO-GAROLLA, RJT	Portata	In funzione del sistema
Girante	Margherita, 4 pale	Prevalenza	-
Materiali	AISI 316 (1.4401), AISI 304 (1.4301), per componenti estrusi e/o laminati	Pressione sulla rete	-
Tenuta meccanica	Esecuzione interna singola	Temperatura	Compresa tra -20°C e +240°C Ulteriori temperature superiori a richiesta
Supportazione	Monoblocco, con cuscinetti assiali a sfere	Viscosità	Fino a 50 cP
Motore elettrico	1ph, 17W, 24Vac	Solidi in sospensione	Per liquidi puliti, o con solidi provenienti dalla lavorazione del vino

www.tecnicapompe.com